

RX Fox

 ACCUREX



Barres de pesée pour le pesage de grandes structures

Pour le pesage de structures rigides, de cages et d'objets longs.

- Structure en acier très résistante avec traitement époxy.
- Cellules de charge en acier nickelé, protection IP67.
- Dimensions de 800 et 1200 mm de longueur.
- Avec affichage LED indicateur RX et câble de 400 cm de long.
- Capacité de 3000 kg et résolution d'affichage de 0,5 kg.
- Equipée de roues avant et d'une poignée pour être transportée facilement.
- Autonomie de fonctionnement avec la batterie interne jusqu'à 50 heures.
- Indicateur de pesage avec chiffres LED de 20 mm et haute luminosité.
- Conçue en Europe et fabriquée par Gram Group.

Le modèle RX Fox de la gamme Accurex est un produit destiné à un usage professionnel, qui résiste parfaitement à des traitements durs et intenses. Ce produit est fabriqué avec une structure en acier peint epoxy et accompagné d'un indicateur électronique RX très fiable.

Grâce à son câble de 4 mètres de long, l'indicateur RX peut être placé sur une table, au mur ou à distance de la plateforme. Le temps de réponse de la pesée est rapide : en moins de 2 secondes, le poids stable est affiché avec précision.





Alimenté par courant 220V et par sa batterie interne. En utilisant la balance connectée au courant, la batterie est rechargée simultanément.

Fonction d'ajustement du zéro. La mise à zéro peut être effectuée en appuyant sur une touche.

Fonction de tare. Le poids d'une palette peut être déduit en appuyant sur la touche de tare.

Étalonnage en standard. L'équipement est fourni dûment calibré et ajusté par notre laboratoire d'étalonnage situé à Barcelone (audité annuellement par l'organisme notifié européen NMI).



Fonctions opérationnelles

- Réglage du zéro.
- Tare de récipients avec mémoire de la tare.

Caractéristiques techniques

Modèle	RX Fox 80-3T	RX Fox 120-3T
Référence	71950	71951
Capacité (kg)	3.000 kg	3.000 kg
Résolution (g)	500 g	500 g
Unités de pesage	kg	
Alimentation	220V 50 Hz	
Température de travail	0°C / +40°C	
Structure	Acier avec peinture époxy durcie au four	
Capteurs de pesée	4 capteurs Xcell XF	
Boîtier de raccordement	hermétique en ABS	
Épaisseur de tôle (mm)	5	
Dim. plate-forme (mm)	(2x) 810 x 120	(2x) 1210 x 120
Hauteur minimale	85	
Hauteur maximale	100	
Poids net de la plate-forme (kg)	(2x) 11	(2x) 16
Dim. avec emballage (mm)	180 x 1120 x 140	180 x 1370 x 140
Poids total avec emballage (kg)	23	33

Dimensions extérieures (mm)

